


ASSY® 3.0

ASSY®

			Bifarbe																
Ød mm	l mm	lg mm		dh mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	dh mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	dh mm	lg mm	Art.-Nr.	VE St.		
4,0	12	8	7,9	0170 040 12			0170 240 12	7,9					8,0	10,5	0153 040 012	1000			
	13	9		0170 040 13													11,5	0153 040 013	
	15	11		0170 040 15			0170 240 15										13,0	0153 040 015	
	16	12		0170 040 16			0170 240 16										14,0	0153 040 016	
	17	13		0170 040 17			0170 240 17										15,0	0153 040 017	
	20	16		0170 040 20			0170 240 20				0154 040 20			0154 340 20				18,0	0153 040 020
		12					0170 140 20												
	25	21		0170 040 25			0170 240 25				0154 040 25							22,0	0153 040 025
		18					0170 140 25												
	30	24		0170 040 30			0170 240 30				0154 040 30			0154 340 30	0154 440 30			27,0	0153 040 030
		18					0170 140 30												
	35	29		0170 040 35			0170 240 35				0154 040 35			0154 340 35	0154 440 35			32,0	0154 040 035
		21					0170 140 35												
	40	34		0170 040 40			0170 240 40				0154 040 40	0154 240 40		0154 340 40	0154 440 40			37,0	0153 040 040
		24					0170 140 40												
	45	39		0170 040 45			0170 240 45				0154 040 45			0154 340 45				42,0	0153 040 045
		29					0170 140 45												
	50	44		0170 040 50			0170 240 50					0154 240 50		0154 340 50				47,0	0153 040 050
		29					0170 140 50												
	55	49		0170 040 55			0170 240 55											52,0	0153 040 055
	34				0170 140 55														
60	50												52,0	0153 040 060					
	34				0170 140 60														
70	34																		
	34				0170 140 70														
4,5	13		8,8					8,8					9,0	11,5	0153 045 013	500			
	15	11		0170 045 15													13,0	0153 045 015	
	16	12																	
	17	13		0170 045 17			0170 245 17												
	20	16		0170 045 20			0170 245 20											18,0	0153 045 020
	25	21		0170 045 25			0170 245 25											22,0	0153 045 025
	30	26		0170 045 30			0170 245 30				0154 045 30							27,0	0153 045 030
	35	28		0170 045 35			0170 245 35				0154 045 35							32,0	0153 045 035
		21					0170 145 35												
	40	33		0170 045 40			0170 245 40				0154 045 40	0154 245 040		0154 345 040	0154 445 040			37,0	0153 045 040
		26					0170 145 40												
	45	38		0170 045 45			0170 245 45				0154 045 45			0154 345 045	0154 445 045			42,0	0153 045 045
		26					0170 145 45												
	50	43		0170 045 50			0170 245 50				0154 045 50	0154 245 050		0154 345 050	0154 445 050			46,0	0153 045 050
		28					0170 145 50												
	55	48		0170 045 55			0170 245 55												
		33																	
60	50	0170 045 60			0170 245 60				0154 245 060	0154 345 060	0154 445 060		56,0	0153 045 060					
	33				0170 145 60														
70	62									0154 345 070			66,0	0153 045 070					
	38				0170 145 70														
80	43				0170 145 80														
100	48				0170 145 100														

* Senkkopf Vollgewinde bis Durchmesser 4,5 mm ohne Frästaschen
 ** eingängiges Gewinde

ASSY® 3.0 Ø 4,0-4,5 mm
ASSY® 3.0 Ø 5,0-12,0 mm



Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



ETA-11/0190

Achtung: Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben **ASSY® 3.0 A2** verwenden. Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!

ASSY® 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpfast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).