WÜRTH

LIEFERÜBERSICHT ISOLIERSYSTEME FLEXEN®

Produkt-bezeichnung	Ausführung													Eigenschaften					Anwendungsbereich										
	Material					Lieferform					Außen-haut			Brandverhalten					Heizungs/ Warm-wasser-leitungen gemäß EnV				Kalt-wasser-leitungen gemäß DIN 1988						
														Klasse	Norm		Temperatur-beständig-keit in °C												
FLEXEN®	Kautschuk	Polyethylen	PUR	Steinwolle	Vlies	2 m-Schläuche	Endlosschläuche	1 m-Schalen	selbstklebend	Plattenware	PE-kaschiert	Alu-kaschiert	PVC-Mantel		DIN 4102	DIN EN 13501	Min.	Max.	100%	50%	Im Fußbodenaufbau	ohne Anforderungen	13 mm	9 mm	4 mm	Solar-/Hochtemperaturleitungen	Abwasserleitungen	Kälte-/Klimaleitungen	Lüftungsleitungen
Heizungskautschuk plus	x					x	x		x					B_L-s3, d0 bis C_L-s3, d0		x	0	+100	x	x	x	x	x	x					
Solarkautschuk	x					x	x							E		x	-40	+150								x			
Kältekautschuk plus	x					x	x		x	x				B_L-s2, d0 + B-s3, d0		x	-50	+100										x	x
Kältekautschuk	x					x	x		x	x				C_L-s3, d0 + C-s3, d0		x	-50	+100										x	x
PE		x				x								B_L-s1, d0		x	0	+100	x	x	x	x	x	x					
PE-Stabil		x				x					x			E		x	0	+100	x	x	x	x	x	x					
Exzenterblock Compact		x				x					x			E		x	0	+100	x		x	x			x				
PE-Schutzschlauch		x					x				x			E		x	0	+90				x			x				
PE-Abflussschlauch		x					x				x			E		x	0	+90									x		
PUR			x					x					x	B2	x		0	+110	x	x									
Rockwool 800				x				x				x		$A2_L$-s1, d0		x	0	+250	x							x			
Steinwolle				x				x				x		$A2_L$-s1, d0		x	0	+250	x	x						x			
Rockwool Klimarock				x						x		x		A1		x	0	+250	x	x						x			x
Solarvlies					x		x				x			B1	x		-60	+220								x			
Vlies-Schutzschlauch					x		x				x			B1	x		-60	+220				x			x		x		
Vlies-Schutzschlauch B2					x		x				x			E		x	-70	+130				x			x		x		
Schallschutz					x		x				x			B1	x		-60	+150									x		

MWF - 04/17 - 07988 - ©