

INJEKTIONSSYSTEM W-VIZ/S, W-VIZ/A4, W-VIZ/HCR MIT INJEKTIONSMÖRTEL WIT-VM 100, WIT-EXPRESS

23.1

Ankerstange W-VIZ-A/A4, nicht rostender Stahl A4



Bezeichnung	Dübel-Ø	Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	Befestigungshöhe t_{fix} [mm]	Gesamtlänge l [mm]	Bohrer-nenn-Ø d_0 [mm]	Bohrloch-tiefe $h_0 \geq$ [mm]	Bewertung ETA	Nicht rostender Stahl A4 Art.-Nr.	VE/St.	
W-VIZ-A/A4	M8	40	15	65	10	42	ETA-04/0095	0905 450 811	10	
		50	15	80		55		0905 450 801		
			30	95				0905 450 802		
			45	110				0905 450 803		
	M10	60	10	85	12	65		0905 451 001		
			20	95				0905 451 002		
			30	105				0905 451 003		
			60	135				0905 451 004		
		M12	75	20	110	14		80		0905 451 005
				25	115					0905 451 011
				40	135					0905 451 211
				60	155					0905 451 231
	M16		80	10	110	18		85		0905 451 232
				25	125					0905 451 233
				50	150					0905 451 234
				100	200					0905 451 201
		125		225	0905 451 202					
		165		265	0905 451 203					
		M20	95	25	140	22		100		0905 451 204
				60	180					0905 451 205
				100	220					0905 451 206
			110	25	155	24		105		0905 451 207
	25			170	0905 451 208					
	30			145	0905 451 209					
	M24	125	25	170	26	115		0905 451 210		
			30	180				0905 451 211		
			60	210				0905 451 212		
			100	250				0905 451 213		
			165	315				0905 451 214		
			30	215				0905 451 215		
		M24	145	30	200	24		133		0905 451 216
				60	245					0905 451 217
				100	285					0905 451 218
			160	30	215	22		153		0905 451 219
				60	245					0905 451 220
				100	285					0905 451 221
	M24	115	30	175	24	168		0905 451 222		
			25	230				0905 451 611		
			50	255				0905 451 612		
		170	50	275	22	180		0905 451 613		
			100	305				0905 451 614		
			50	275				0905 451 615		
M24	190	50	290	24	200	0905 451 616				
		100	340			0905 451 617				
		50	315			0905 451 618				
	170	50	315	26	215	0905 451 619				
		100	340			0905 451 620				
		50	315			0905 451 621				

* Keine S24-Bestellung möglich