

# KLEBT+DICHTET

## Anwendungen/Anforderungen/Produkte

■ **K+D**    
 ■ **K+D POWER**    
 ■ **K+D FAST**    
 ■ **K+D KOMBI**

<b>Nahtabdichtung/Fugen</b>	
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span> <span style="color: purple;">■</span>
UV- und witterungsbeständig	<span style="color: purple;">■</span>
Lebensmittelnaher Bereich (Isega/NSF)	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Überlackieren, -streichen, mit Wartezeit	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Überlackieren, -streichen, sofort	<span style="color: purple;">■</span>
Schnelle Hautbildung	<span style="color: orange;">■</span>
Lösemittel-, isocyanat- und kennzeichnungsfrei	<span style="color: purple;">■</span>

<b>Wiederherstellung der Originalstruktur</b>	
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit	<span style="color: orange;">■</span> <span style="color: purple;">■</span>
UV- und witterungsbeständig	<span style="color: purple;">■</span>
Überlackieren, -streichen, sofort	<span style="color: purple;">■</span>
Lösemittel-, isocyanat- und kennzeichnungsfrei	<span style="color: purple;">■</span>

<b>Sichtfugen</b>	
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Hohe Festigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
UV- und witterungsbeständig	<span style="color: blue;">■</span>
Lebensmittelnaher Bereich (Isega/NSF)	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Überlackieren, -streichen, mit Wartezeit	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Überlackieren, -streichen, sofort	<span style="color: blue;">■</span>
Dynamisch/mechanisch hoch belastbar	<span style="color: blue;">■</span>
Gute Anfangsfestigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
Schnelle Hautbildung	<span style="color: orange;">■</span>
Lösemittel-, isocyanat- und kennzeichnungsfrei	<span style="color: blue;">■</span>

<b>Flächenkleben</b>	
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Lebensmittelnaher Bereich (Isega/NSF)	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Überlackieren, -streichen, mit Wartezeit	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: orange;">■</span>
Dynamisch/mechanisch hoch belastbar	<span style="color: green;">■</span>
Schnelle Hautbildung	<span style="color: orange;">■</span>

<b>Nahtverklebung/Punktverklebung</b>	
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit	<span style="color: green;">■</span>
Hohe Festigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
UV- und witterungsbeständig	<span style="color: blue;">■</span>
Lebensmittelnaher Bereich (Isega/NSF)	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>
Überlackieren, -streichen, mit Wartezeit	<span style="color: green;">■</span>
Überlackieren, -streichen, sofort	<span style="color: blue;">■</span>
Dynamisch/mechanisch hoch belastbar	<span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>
Gute Anfangsfestigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
Lösemittel-, isocyanat- und kennzeichnungsfrei	<span style="color: blue;">■</span>

<b>Kleben von Versteifungsprofilen</b>	
Hohe Festigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
UV- und witterungsbeständig	<span style="color: blue;">■</span>
Lebensmittelnaher Bereich (Isega/NSF)	<span style="color: blue;">■</span>
Überlackieren, -streichen, sofort	<span style="color: blue;">■</span>
Dynamisch/mechanisch hoch belastbar	<span style="color: blue;">■</span>
Gute Anfangsfestigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
Lösemittel-, isocyanat- und kennzeichnungsfrei	<span style="color: blue;">■</span>

<b>Kleben von Tuningteilen</b>	
Elastisch mit hoher Dehnfähigkeit	<span style="color: green;">■</span>
Hohe Festigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
UV- und witterungsbeständig	<span style="color: blue;">■</span>
Überlackieren, -streichen, mit Wartezeit	<span style="color: green;">■</span>
Überlackieren, -streichen, sofort	<span style="color: blue;">■</span>
Dynamisch/mechanisch hoch belastbar	<span style="color: blue;">■</span>
Gute Anfangsfestigkeit	<span style="color: blue;">■</span>
Lösemittel-, isocyanat- und kennzeichnungsfrei	<span style="color: blue;">■</span>