

# ASSY® 3.0 SK

# ASSY®

d mm	l mm	lg mm	dh mm	Schaftfräser	Antrieb	Art.-Nr. verzinkt, gelb	VE/St.
8,0	220	100	22,0	x	AW®40	0184 808 220	50
	240			x		0184 808 240	
	260			x		0184 808 260	
	280			x		0184 808 280	
	300			x		0184 808 300	
	320			x		0184 808 320	
	340			x		0184 808 340	
	360			x		0184 808 360	
	380			x		0184 808 380	
	400			x		0184 808 400	
	420			x		0184 808 420	
	440			x		0184 808 440	
	460			x		0184 808 460	
	480			x		0184 808 480	
	500			x		0184 808 500	
	520			x		0184 808 520	
	540			x		0184 808 540	
560	x	0184 808 560					
10,0	100	60	25,0	x	AW®50	0184 810 100	50
	120	80		x		0184 810 120	
	140			x		0184 810 140	
	160			x		0184 810 160	
	180	100		x		0184 810 180	
	200			x		0184 810 200	
	220			x		0184 810 220	
	240			x		0184 810 240	
	260			x		0184 810 260	
	280			x		0184 810 280	
	300			x		0184 810 300	
	320			x		0184 810 320	
	340			x		0184 810 340	
	360			x		0184 810 360	
	380	x		0184 810 380			
	400	120		x		0184 810 400	
	420			x		0184 810 420	
	440			x		0184 810 440	
	460			x		0184 810 460	
	480			x		0184 810 480	
500	x		0184 810 500				
200	100		x	0184 812 200			
120			x	0184 812 220			
240		x	0184 812 240				
260		x	0184 812 260				
280		x	0184 812 280				
300		x	0184 812 300				
320		x	0184 812 320				
340		x	0184 812 340				
360		x	0184 812 360				
380		x	0184 812 380				
400		145	x	0184 812 400			
440			x	0184 812 440			
480	x		0184 812 480				
520	x		0184 812 520				

### Hinweis:

Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlogas-haltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung in Außenbereich und Räumen, die kurzfristig oder ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte in diesen Fällen Edelstahlschraube ASSY® 3.0 SK A2 ein.



ETA-11/0190

**ASSY® 3.0** Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabanut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpfast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).

ORSY®-lagerfähig