SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110

Konstruktionsinformationen

voll aufliegend K0



Montageplattenhöhe 2

Türauflage \ Topfabstand	3	4	5	6	7
24,0					-2
22,0					0
21,0				0	
20,0			0		2
19,0		0		2	3
18,5					
18,0	0		2	3	
17,5					
17,0		2	3		
16,5					
16,0	2	3			
15,5					
15,0	3				
14,5					
	Montageplattenhöhe				

aufliegend K3



Montageplattenhöhe 2

Türauflage \ Topfabstand	3	4	5	6	7
19,0					0
18,0				0	
17,0			0		2
16,5					
16,0		0		2	3
15,5					
15,0	0		2	3	
14,5					
14,0		2	3		
13,5					
13,0	2	3			
12,5					
12,0	3				
11,5					
	Montageplattenhöhe				

halb aufliegend K9,5



Montageplattenhöhe 2

Türauflage \ Topfabstand	3	4	5	6	7
12,5					0
11,5				0	
10,5			0		2
10,0					
9,5		0		2	3
9,0					
8,5	0		2	3	
8,0					
7,5		2	3		
7,0					
6,5	2	3			
6,0					
5,5	3				
5,0					
	Montageplattenhöhe				

einliegend* K19



Montageplattenhöhe 2

* Montageplatte um die Türstärke +1,5 mm zurücksetzen

Türfuge \ Topfabstand	3	4	5	6	7
0,0		0		2	3
0,5					
1,0	0		2	3	
1,5					
2,0		2	3		
3,0	2	3			
4,0	3				
	Montageplattenhöhe				

Mindestspalt

Türstärke \ Topfabstand	3	4	5	6	7
24,0	1,0	1,0	1,0	1,2[2]	2,2[2]
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5[2]
21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2[2]
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Mindestspalt				

Mindestfuge

Türstärke \ Topfabstand	3	4	5	6	7
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mindestfuge (F)				

Öffnungswinkel 85°

Türstärke \ Topfabstand	3	4	5	6	7
36,0	11,1	10,3	9,7	9,1	8,5
30,0	5,4	4,8	4,4	4,3	4,2
28,0	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3
26,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6
24,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mindestfuge (F)[3] bei 85°				

[2] Bei 85° Öffnungswinkel ist der Wert 1,0

[3] Werte mit Öffnungswinkelbegrenzer 85°

Hinweise

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Bei Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag empfohlen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!