

Dichtstoffglättemittel

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet

- Einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- Gleichmäßige Vernetzung durch die gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstoffuge schneller aus
- Verbesserung der Oberfläche durch ein Anfeuchten der Dichtmasse und ein anschließendes Abziehen der Fuge wird die Fugenoberfläche geschmeidiger und glatter



Chemische Basis	Anionische Tenside
Dichte	1 g/cm ³
Silikonfrei	Ja
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 40 °C

Farbe	Geruch/Duft	Inhalt	Gebinde	Lagerfähigkeit ab Herstellung	Art.-Nr.	VE
Farblos	Geruchlos	5 l	Kanister	24 Monate	0893 3	1
Hellgelb	Schwacher Geruch	400 ml	Dose	18 Monate	0893 003	1/12

Details/Anwendung

Glättemittel zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstoffugen. Dichtstoffoberfläche wird dadurch geschmeidiger und härtet schneller aus. Kurz nachdem die Fuge abgezogen wurde, sollte überschüssiges Glättemittel auf den anliegenden Untergründen entfernt werden.

Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten.

Anleitung

Nach dem Auftragen des Dichtstoffes, diesen mit Dichtstoffglättemittel besprühen, bzw. beschmieren und anschließend mit einem Fugenglätter abziehen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Die Verfungung von Stahlteilen kann bei der Verwendung des Dichtstoffglättemittels zur Korrosion führen. Vorsicht: Bei saugfähigen Untergründen können sich farbliche Ränder bzw. Flächen abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, überschüssiges Glättemittel kurz nach Anwendung von der Glasscheibe entfernen. Bei der Anwendung auf Naturstein sollte überschüssiges Glättemittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser abgespült werden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Dose während der Verarbeitung schräg halten, damit sich das Steigrohr in der Flüssigkeit befindet. Zu langes horizontales Halten der Dose führt dazu, dass die Dose nur zur Hälfte entleert wird.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Fugenglätter 10 mm		0891 181
Fugenglätter Plus Plus		0891 182
Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 3	Ausgussahn Ausgussahn für 5l und 10l-Kunststoffkanister mit einem DN 45 Gewinde	0891 302 01
	Sprühflasche	0891 502 004