

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: LE\_0904411061\_02\_M\_W-FA(1)

**Tämä on käänös saksankielisestä.  
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero:

**Würth kiila-ankkuri W-FA  
09044\* ; 59320\* ; 59321\* ; 59322\* ; 59329\***

**Lukuun ottamatta seuraavia tuotteita:  
5932006040; 5932008050; 5932010060; 5932012075; 5932906040**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

**Eränumero: katso pakkaus**

3. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

<b>Tuotetyyppi</b>	vääntömomenttitarkistettu kiila-ankkuri (pulttityyppi)
<b>Käytettäväksi</b>	halkeilemattomalle betonille C20/25 - C50/60 (SFS-EN 206)
<b>Kuormitus</b>	staattinen ja kvasistaattinen
<b>Materiali</b>	<u>sinkitty teräs:</u> vain kuiviin sisätiloihin sisältämät koot: M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>kuumasinkitty teräs:</u> vain kuiviin sisätiloihin sisältämät koot: M8, M10, M12, M16, M20 <u>Ruostumaton teräs (kohokuviointi A4):</u> Sisä- ja ulkotiloihin ilman erityisen aggressiivisia olosuhteita sisältämät koot: M6, M8, M10, M12, M16, M20 <u>Erittäin korroosionkestävä teräs (kohokuviointi HCR):</u> Sisä- ja ulkotiloihin, joissa erityisen aggressiiviset olosuhteet sisältämät koot: M6, M8, M10, M12, M16, M20

4. Valmistaja 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti

**Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17  
D – 74653 Künzelsau, Saksa**

5. Valtuutettu edustaja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

**Epärelevantti**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät liitteen V mukaisesti

**Järjestelmä 1**

7. a) Jos rakennustuotteen suoritusasoilmoitus perustuu yhdenmukaistettuun standardiin

**Epärelevantti**

Jos 7a) pätee, ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

**Epärelevantti**

7. b) Jos suoritusasoilmoitus perustuu rakennustuotteen eurooppalaiseen tekniseen arviointiin

**EAD 330232-00-0601**

Jos 7b) pätee

Eurooppalainen tekninen arviointi:

**ETA-02/0001**

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

**Deutsches Institut für Bautechnik (Saksan rakennustekninen instituutti), DIBt**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

**MPA Darmstadt (1343)**

8. Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

**Selitys: Perusominaisuudet yhtä tai useampaa 2 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä  
Kunkin perusominaisuuden osalta ilmoitettu suoritusaso tason tai luokan mukaan. "NPD" (No Performance Determined/suoritusasoa ei ole määritelty) Mikäli suoritusasoja ei ole ilmoitettu.**

Perusominaisuudet	Mittausmenetelmä	Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
		sinkitty	A4 / HCR	
Ominaisvastus vetokuormituksessa	EAD 330232-00-0601	ETA-02/0001, liite C1	ETA-02/0001, liite C2	EAD 330232-00-0601
	FprEN 1992-4:2016; TR055			
Ominaisvastus poikittaiskuormituksessa	EAD 330232-00-0601	ETA-02/0001, liite C3		
	FprEN 1992-4:2016; TR055			
Asennusominaisarvot	-	ETA-02/0001, liite B2 ja B4	ETA-02/0001, liite B3 ja B4	
Siirtymät käyttötilassa	EAD 330232-00-0601	ETA-02/0001, liite C4		
	FprEN 1992-4:2016; TR055			
Palokäyttäytyminen	-	A1		SFS-EN 13501-1 + A1

9. Jos on käytetty asianmukaista teknistä asiakirjaa ja/tai teknistä erityisasiakirjaa 37 ja 38 artiklan mukaisesti

**a) Epärelevantti**

**b) Epärelevantti**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



---

Frank Wolpert  
(Prokuristi tuotehallinnon johtaja)  
Künzelsau, 30.11.2017



---

Tkt Siegfried Beichter  
(Prokuristi laadunjohtaja)